

Smart Signs Flowseal Herder EPW

DATAARK

Produktbeskrivelse

Smart Signs Flowseal Herder EPW er en vannbasert, to komponent epoxymaling, med bra fargestabilitet, slitestyrke og kjemikalieresistens. Leveres i blank og matt utførelse.

Bruksområde

Flowseal Herder EPW brukes som betongbeskyttelse der det stilles krav til en lettstelt og slitesterk overflate. Den ferdige overflaten blir jevn og renholdsvennlig.

Miljø og helse

Flowseal Herder EPW er løsemiddelfri, samt praktisk talt luktfri ved påføring, og er ikke brannfarlig. Arbeidstilsynets anvisninger om herdeplaster skal følges.

Blandingsforhold Vekt/Volum

Flowseal Herder EPW Pigm. blank	Flowseal Herder EPW Pigm. matt
Vekt: 1 : 3,3 (A : B)	Vekt: 1 : 2,2 (A : B)
Volum: 1 : 2,8 (A : B)	Volum: 1 : 1,9 (A : B)

Forbruk

Forbruk fra ca. 0,15 kg/m² til maksimum 0,25 kg/m² pr. strøk.
 1. strøk kan tynnes med 10 - 20% vann.
 2. strøk, 0 - 10%

Temperatur ved installasjon

Anbefalt temperatur i gulv/underlag 10 - 25 °C.
 Temperaturen på underlaget skal overstige "duggpunkt" med minst 3 °C under påføring, og under herding.

Leggetid

Ferdigblandet produkt skal benyttes innen 60 minutter ved 18 °C. Ved høyere temperaturer forkortes tiden.

Herdetid (18 °C)

Overmalbar: 12 timer ved 18 °C. Gangbar: 12 timer ved 18 °C.
 Lav luftfuktighet (< 70% RF.) og god luftveksling er en forutsetning for å oppnå tilfredsstillende resultat.
 Produktet er fullstendig utherdet etter 5-7 døgn.

OBS!!! Sørg for god ventilasjon, hvis ikke kan det være fare for ujevn glans.

Klart for gangtrafikk etter 24 timer. Produktet her ferdigherdet etter 5-7 dager. Høy luftfuktighet i tidlige faser av herdeperioden kan resultere i hvit og matt overflate. Produktet skal ikke tildekkes eller vaskes de første 24 timene etter installasjon.

	Blank	Matt
Tørrestoffinnhold %	ca 60%	ca 65%
Glans	> 70	12 (i følge Gardner 60°)

Farger
Flowseal Herder EPW leveres i følgende farger:
• Goosewing Grey 222 • Yellow Grey 217 • Mid Grey 280 • Beige 329 • Emeral Green 740 • White 050 • Sky Blue 452 • Black 990

Spesifikk vekt	
Blank	Matt
Komponent A ca 1,14 kg/l	Komponent A ca 1,11 kg/l
Komponent B ca 1,35 kg/l	Komponent B ca 1,35 kg/l
A + B ca 1,30 kg/l	A + B ca 1,26 kg/l

Rengjøring av verktøy
Rengjøres med varmt vann og såpe.

Lagring
12 måneder ved uåpnet emballasje og ved temperatur mellom 5 og 30 °C.

Settstørrelse
Produktet leveres A + B i følgende sett: • Blank: 9,1 kg (7,0 liter) • Matt: 10,1 kg (8,1 liter)

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.